



SCANDISTRIP DOOR AB

Rulldraperi



- Skyddar
- Enkelt
- Stilrent

Rulldraperi Barriär



Scandistrip rulldraperi är idealiskt när ni vill skärma av lokalerna men ändå behålla en öppen planlösning. Rulla ner det när det behövs för att sedan trycka på knappen och rulla upp det för fria ytor. Duken finns i tre alternativ. Tät duk, tät duk med siktfinster och transparent duk. Upprullningen kan ske på två sätt. Antingen med elektrisk motor eller manuellt med vev. Vid behov kan flera rulldraperier kopplas till en reläbox och styras synkroniserat.

| Materialförteckning | |
|---------------------|-----------------------------|
| Tät duk | PVC-belagd polyesterväv |
| Transp. duk | PVC Polyester |
| Vikt tät duk | 650 - 900 gr/m ² |
| Vikt transp. duk | 600 gr/m ² |
| Brandklass | Flamskyddad enligt M2 |
| Skyddsklass | Certifierad enligt EN 1598 |
| Maxmått | B= 6000, H= 5000 mm |
| Motor | Rörmotor 230 V 50 Hz |
| Styrdon | Vippbrytare |
| Kapslingsklass | IP 44 |
| Hastighet | 0,3 m/sec |

| | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---|---|
| Färg tät duk |  |  |  |  |  |  |
| Färg transp. duk |  |  |  |  |  |  |

Andra färger kan offereras

Flexporten



Med Flexporten förvandlas butikens vanliga försäljningslokaler till kylrum över natten, vilket ger minskad energikostnad. Dessutom minskas behovet av förflyttningar av varor över natten och därmed minskat behov av lagringsutrymme.

Porten kan kombineras med en luftrida för ännu större energibesparingar. Porten har en flexibel konstruktion och monteras enkelt i tak eller på vägg. Vid flera öppningar kan portarna sammankopplas för synkroniserad körning. Som standard används en vridknappslåda. Men kan även levereras med radiosändare, dragsnöreskontakt och eventuellt andra givare efter önskemål. Finns även för manuell upprullning.

| Materialförteckning | |
|----------------------------|------------------------|
| Tät duk | Skummad polyester |
| Vikt tät duk | 1000 gr/m ² |
| U-värde | 3,7 W/m ² K |
| Brandklass | Flamskyddad enligt M2 |
| Maxmått | B= 6000, H= 5000 mm |
| Motor | Rörmotor 230 V 50 Hz |
| Styrdon | Vippbrytare |
| Kapslingsklass | IP 44 |
| Hastighet | 0,2 - 0,4 m/sec |

| | |
|--------------|----------------------------|
| Färg tät duk | |
| | Andra färger kan offereras |